

16 spanningsingangen naar Modbus RTU (RS485)

Artikelnummer 16-kanaals-spanningsmeting-Modbus · 16 voltage inputs to Modbus RTU (RS485)



Deze meetmodule meet de spanning op 16 ingangen en zet de gemeten waarde per kanaal, in volt, in de Modbus-registers. De ingangen lezen analoge en digitale signalen tot 24 V, bijvoorbeeld 0-3,3 V, 0-5 V, 0-12 V of 0-24 V. Zo leest u ook de stand van detectieschakelaars of van knoppen in een bedieningspaneel in.

Prijs op aanvraag. Levertijd op aanvraag. Niet op voorraad? Dan maken we hem.

Specificaties

Voeding	12 tot 24 V DC ($\pm 15\%$)
Ingang	16 spanningsingangen, max. 24 V; analoog of digitaal, bijvoorbeeld 0-3,3 V, 0-5 V, 0-12 V of 0-24 V
Uitgang	Modbus RTU over RS485; gemeten spanning per kanaal in volt
Baudrate	9.600 tot 921.600 bps, bij levering 19.200 bps
Afmetingen	90 x 80 x 40 mm met DIN-railbehuizing
Montage	DIN-rail

Meer informatie, prijs en levertijd: www.procircuits.nl/producten/modbus-16-spanning

ProCircuits B.V. · Van Nijenrodeweg 903, 1081 BJ Amsterdam · 06 45 77 55 93 · willem@procircuits.nl · KVK 87009870

Wij leveren uitsluitend aan bedrijven.